


KD5044

电容式接近开关

KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	60
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	105 x 80 x 40
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	5; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	10
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	60
实际感应距离 Sr	[mm]	60 ± 10 %

KD5044




电容式接近开关

KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS

工作距离	[mm]	0...48.6
精度/偏差		
校正系数		玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	537
机械技术数据		
重量	[g]	309.5
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	105 x 80 x 40
原材料		PPE 改良的
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		弹簧垫圈: 4 气缸螺丝钉: 4
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M12; 译码: A



KD5044

电容式接近开关

KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS



接口

