


KT5110



带照明的电容式接近开关

KTMSF-KGRBPKG/2M



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	Ø 29 / L = 31
应用		
工作原理		静态
电气数据		
工作电压	[V]	12...30 DC
电流损耗	[mA]	30
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	500
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
短路保护		有
过载保护		有
反应时间		
反应时间	[ms]	35
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的)
认证/测试		
EMC电磁兼容		IEC 61000-4

KT5110



带照明的电容式接近开关

KTMSF-KGRBPKG/2M

MTTF	[年]	516
------	-----	-----

机械技术数据

重量	[g]	97.5
尺寸	[mm]	Ø 29 / L = 31
原材料		PA 6.6-GF30 黑色; 操作面: PA Grilamid TR 90UV

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 红色
	功能	1 x LED, 绿色 可以触发

附件

供货范围	固定螺母: 1
	密封圈: 1
附件(可选)	符号盘


注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 2 m, PUR

接口



	芯线颜色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色