

KT5351

带照明的电容式接近开关


KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M



停产产品 - 存档登录

替代产品: KT6301

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	Ø 32 / L = 31
应用		
工作原理		双稳
电气数据		
工作电压	[V]	12...30 DC
电流损耗	[mA]	30
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	500
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
短路保护		有
过载保护		有
反应时间		
反应时间	[ms]	35
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的)

KT5351



带照明的电容式接近开关

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

机械技术数据		
重量	[g]	78.5
尺寸	[mm]	Ø 32 / L = 31
原材料	外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 操作面: PA Grilamid TR 90UV	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色 可以触发
附件		
供货范围	固定螺母: 1	
	密封圈: 1	
附件(可选)	符号盘	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - 插头		
电缆: 0.3 m, PUR		
接插件: 1 x M12; 译码: A		
		
接口		
