


LI5045



用于点水平面检测的传感器

LI0273--K-00KNPKG/US/V

停产产品 - 存档登录



产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
探杆长度L	[mm]	273
应用		
特殊的性能		镀金触点
介质		水; 水为基本的介质; 冷却润滑剂
不能用于		酸和碱; 液体介质介电常数< 20例如: 油
介质温度	[°C]	0...35
储存罐压力	[bar]	0.5; (如果安装带安装附件: E43001 - E43007, E43019)
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	13; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
测量原理		电容式
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
电气设计		PNP
数字输出数量		1
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	5
短路保护		有
短路保护类型		脉冲

LI5045



用于点水平面检测的传感器

LI0273--K-00KNPKG/US/V

过载保护		有	
测量/设定范围			
探杆长度L		[mm]	273
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD		15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射		10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst		2 kV 耦合夹具
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度		10 V (500 Ω AC)
机械技术数据			
尺寸		[mm]	Ø 16
原材料		PP; TPE / V	
材料(接液部件)		PP	
显示器/操作件			
显示	操作		1 x LED, 绿色
	开关状态		1 x LED, 黄色
	危险区域		1 x LED, 红色
注释			
注释		供货时编程按钮为电子式锁定。	
包装单位		1 件	
电气连接			

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的

