



反应时间	
脉冲延长	[ms] 1000



磁性接近开关

MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS

工作条件		
环境温度	[°C]	0...104
外壳防护等级		IP 68; IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 线对线，Ri：20hm
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	769
机械技术数据		
重量	[g]	47.3
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 60
螺纹代号		M18 x 1
原材料		外壳：不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面：PEEK; 固定螺母：特种钢
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母：2
注释		
注释		按照EN50178, SELV, PELV的电源供应
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		

接插件：1 x M12; 译码：A; 触头：镀金的





磁性接近开关

MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS

接口

