


MFS212

全金属磁性接近开关
MFK3060-BPKG/AM/G/US



产品特点		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	60; (指磁铁 M 4.0)
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 60
应用		
特殊的性能		镀金触点
抗压强度	[bar]	100
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	5000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	60; (指磁铁 M 4.0)
磁灵敏度	[mT]	1.2
精度/偏差		
迟滞	[Sr的百分比]	1...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...75

MFS212



全金属磁性接近开关

MFK3060-BPKG/AM/G/US

存储温度	[°C]	-40...75
外壳防护等级		IP 65; IP 67

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 线对线，Ri：20hm
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
	DIN ISO 11452-2	100 V/m

MTTF	[年]	1401
------	-----	------

机械技术数据

重量	[g]	28.5
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 60
螺纹代号		M12 x 1
原材料		外壳：特种钢；感应面：特种钢；LED窗口：PA
用于电缆螺旋套管接头的拧紧 扭矩	[Nm]	11

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
----	------	-------------

附件

供货范围		固定螺母：2
------	--	--------

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接 - 插头

接插件：1 x M12; 译码：A; 触头：镀金的；拧紧扭矩：11 Nm





接口

