


MK5900



T型槽气缸开关

MKI3020-BPKG/A/AS



- 1 固定件
2 用于固定元件的组合磁头螺钉



产品特征

电气设计	PNP
输出功能	常开
尺寸 [mm]	27.5 x 18 x 15.5

电气数据

工作电压 [V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗 [mA]	< 10
防护等级	III
反相保护	有
开机延迟时间最大值 [ms]	30

输出

电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	6000
短路保护	有
过载保护	有

监控范围

磁灵敏度 [mT]	2
传递速度 [ms]	> 10

MK5900




T型槽气缸开关

MKI3020-BPKG/A/AS

精度/偏差		
迟滞	[mm]	< 1
重复精度	[mm]	< 0.2
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 65; IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	1887
机械技术数据		
重量	[g]	12.4
安装		非齐平安装
安装方式		带组合磁头槽形/六角形插座AF 1.5的固定元件
气缸型号		T型槽气缸
尺寸	[mm]	27.5 x 18 x 15.5
原材料		外壳: PA; 固定件: 不锈钢/黄铜
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		橡胶记忆块: 1
注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M8; 译码: A; 锁定: 卡紧螺纹套管接头



MK5900

T型槽气缸开关

MKI3020-BPKG/A/AS



接口

