


MK5050



T型槽气缸开关
MKN3000-BPKG/5M

停产产品 - 存档登录




产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	6.2 x 32 x 4.6
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	2
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	5000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
磁灵敏度	[mT]	3
传递速度	[m/s]	< 5
精度/偏差		
迟滞	[mm]	1.5
重复精度	[mm]	0.2
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...75
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	

MK5050



T型槽气缸开关
MKN3000-BPKG/5M

冲击/振动阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
机械技术数据			
感应面		前面	
气缸型号		T型槽气缸	
尺寸 [mm]		6.2 x 32 x 4.6	
原材料		PA 12-GF30	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 5 m, PPU; 3 x 0.25 mm²			
接口			



BN =	芯线颜色：
BU =	棕色
BK =	蓝色
	黑色