


MK5058



T型槽气缸开关

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

停产产品 - 存档登录



产品特点		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	4.5 x 25.5 x 2.9
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 12
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	1
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	3.1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	10000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
磁灵敏度	[mT]	2.5
传递速度	[m/s]	< 5

MK5058




T型槽气缸开关

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

精度/偏差		
迟滞	[mm]	1...2
重复精度	[mm]	0.1
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
冲击/振动阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
机械技术数据		
感应面		前面
气缸型号		C型槽气缸
尺寸	[mm]	4.5 x 25.5 x 2.9
原材料		LCP
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 0.5 m, PUR		
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M8; 译码: A; 锁定: 滚花螺母, 可旋转的



接口

