

MK5316



C型槽气缸开关
MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

停产产品 - 存档登录

1 固定夹具
2 感应面




产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	17.5 x 2.8 x 7.7
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	30
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	10000
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
磁灵敏度	[mT]	2.8
传递速度	[m/s]	> 10
精度/偏差		
迟滞	[mm]	< 1.5
重复精度	[mm]	< 0.2

MK5316



C型槽气缸开关
MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 65; IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 线对线, Ri : 20hm
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
安装		非齐平安装
安装方式		带六角形插座的固定夹, 扳手开口宽度0.9
气缸型号		C型槽气缸
尺寸	[mm]	17.5 x 2.8 x 7.7
原材料		PA; 固定夹具: 特种钢
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
附件(可选)		内六角扳手
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 0.57 m, PUR; 3 x 0.08 mm²		
接口		



芯线颜色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色