


MR0123

干簧管开关

MRT3021BBKOA/R/6,0M/ZH



- 1 固定夹具 具组合槽/六角形插座
六角插座AF 1.5
2 感应面



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	30.5 x 5 x 6.5
电气数据		
工作电压	[V]	5...50 AC/DC; (用于电感负载的外部安全电路(阀门, 接触器等) 必要的。;符合cULus - Class 2标准)
防护等级		III
反相保护		有
反相保护		否
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1
开关量输出AC电压降最大值	[V]	1
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	350
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	500
开关频率AC	[Hz]	1000
开关频率DC	[Hz]	1000
开关电源最大值	[W]	10
短路保护		否
短路保护		否
过载保护		否

MR0123



干簧管开关

MRT3021BBKOA/R/6,0M/ZH

监控范围		
磁灵敏度	[mT]	2.1
传递速度	[m/s]	10
精度/偏差		
迟滞	[mm]	1
重复精度	[mm]	< 0.2
反应时间		
下降时间最大值	[ms]	0.1
包括反弹在内的转换时间最大值	[ms]	0.6
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 65; IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	20385
UL认证	UL认证编号	C004
机械技术数据		
重量	[g]	72
安装		齐平安装
气缸型号		T型槽气缸
尺寸	[mm]	30.5 x 5 x 6.5
原材料		PA; 固定夹具: 特种钢
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
电气连接		
要求的保护	请根据IEC60127-2第一页中的指导标准, 使用小型保险丝; ≤ 0,75 A; 快速行动; DC运行; ≤ 0,6 A; 快速行动; AC运行	
附件		
供货范围	橡胶记忆块: 1 电缆夹子: 1	
注释		
包装单位	1 件	

MR0123




干簧管开关

MRT3021BBKOA/R/6,0M/ZH

电气连接

电缆: 6 m, PUR; 3 x 0.14 mm²

接口



注释 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准，使用小型保险丝
≤ 0.75 A 快速行动 DC运行
≤ 0.6 A 快速行动 AC运行
芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色