


NT5005



Induktiver NAMUR-Sensor

ITA2001-N/6M/1D/1G



产品特征	
电气设计	NAMUR
输出功能	常闭
感应距离 [mm]	1
外壳	圆柱形的
尺寸 [mm]	Ø 6.5 / L = 30
电气数据	
连接开关放大器	有
开关放大器	具最大值连接认证的固有的安全电路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
额定电压DC [V]	8.2; (1kΩ)
电源电压DC [V]	7.5...30; (如果该产品在易爆区域外使用)
电流损耗 [mA]	< 1; (锁闭; 导电: > 2,1)
防护等级	III
输出	
电气设计	NAMUR
输出功能	常闭
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	30; (如果该产品在易爆区域外使用)
开关频率DC [Hz]	2000
监控范围	
感应距离 [mm]	1
实际感应距离 Sr [mm]	1 ± 10 %
精度/偏差	
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比]	1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10
工作条件	
环境温度 [°C]	-20...80
外壳防护等级	IP 67
认证/测试	
许可证	PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X
ATEX标记	Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20...70°C
	Ex II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta -20...80°C
	Ex II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C


NT5005



Induktiver NAMUR-Sensor

ITA2001-N/6M/1D/1G

		 II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
EMC电磁兼容		EN 60947-5-6
冲击/振动阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF	[年]	4816
安全分类		
内部电容最大值	[nF]	81
内部电感最大值	[µH]	74
机械技术数据		
重量	[g]	148
外壳		圆柱形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	Ø 6.5 / L = 30
原材料		黄铜 特殊镀层; 感应面: PBT
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 6 m, PVC; 2 x 0.14 mm²		
接口		



BN = 芯线颜色 : 棕色
BU = 蓝色