


O6S201



对射式光电开关发射装置

O6S-OOKG/0,30m/US



1 感应面



产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	11; ((24 V))
防护等级		III
光线种类		红光
波长	[nm]	633
监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 10
光斑直径最大值	[mm]	300
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65; IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	2600
UL认证	UL认证编号	E013
机械技术数据		
重量	[g]	32.4

O6S201



对射式光电开关发射装置

O6S-OOKG/0,30m/US

外壳	矩形的
尺寸 [mm]	35.4 x 13 x 21
原材料	外壳：ABS; PPSU; 密封圈：EPDM
透镜材料	PMMA
透镜校准	侧面的镜组
拧紧扭矩 [Nm]	0.5

显示器/操作件

显示	操作	1 x LED, 绿色
----	----	-------------

注释

注释	按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位	1 件


电气连接

电缆：0.3 m, PUR; 2 x 0.25 mm²

接插件：1 x M12; 译码：A




接口





图表

过量增益图



x: 距离 [mm]
y: 过量增益因子