




对射式光电开关接收装置

O8E-DNKG/0,30M/AS/3P



1 上面透镜的接收装置
插图(示例)



产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	15; ((24 V))
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	633
输出		
电气设计		NPN
输出功能		暗通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100

O8E203



对射式光电开关接收装置

O8E-DNKG/0,30M/AS/3P

开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲

监控范围

发射器/接收器		接收装置
检测距离	[m]	< 3

工作条件

环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65; IP 67

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1152
UL认证	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	UL认证编号	E015
	文件数量UL	E174191

机械技术数据

重量	[g]	23.5
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	28.1 x 8.1 x 14.4
原材料		外壳: ABS; 不锈钢(1.4404 / 316L)
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色


注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接


电缆: 0.3 m, PVC, 黑色, Ø 2.9 mm; 3 x 0.08 mm²

接插件: 1 x M8; 译码: A






接口



图表

过量增益图



x: 距离 [mm]

y: 过量增益因子