

OB5029

光纤放大器
OBF-FPKG/AS



停产产品 - 存档登录

替代产品：OBF507
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

1 安装在DIN轨道
2 设定按钮

产品特点

光线种类	红光
外壳	矩形的

应用

设计	用于金属包皮的光纤 FE/FT-50
----	--------------------

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 35
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660

输出

电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	500
短路保护		有
短路保护类型		脉冲

OB5029




光纤放大器
OBF-FPKG/AS

过载保护		有	
监控范围			
检测距离	[m]	0...1; (对射式光电开关)	
检测距离	[mm]	0...150; (漫反射光电开关)	
检测距离可设	有		
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...60	
外壳防护等级	IP 65		
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
机械技术数据			
外壳	矩形的		
尺寸	[mm]	36 x 15 x 60	
原材料	ABS		
透镜材料	PMMA		
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
	操作	1 x LED, 绿色	
	危险区域	1 x LED, 红色	
注释			
注释	亮通模式 用于对射式光纤传感器的对应NC输出功能		
	用于漫反射光纤传感器的对应NO输出功能		
	暗通模式 用于对射式光纤传感器的对应NO输出功能		
	用于漫反射光纤传感器的对应NC输出功能		
包装单位	1 件		

电气连接

接插件: 1 x M8; 译码: A





接口

