

OB5031

光纤放大器
OBF-FPKG/AS



停产产品 - 存档登录

1 安装在DIN轨道

2 设定按钮

产品特征

光线种类	红光
外壳	矩形的

应用

设计	用于金属包皮的光纤 FE/FT-50
----	--------------------

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 35
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660

输出

电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	500
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

检测距离	[m]	0...1; (对射式光电开关)
------	-----	------------------

OB5031



光纤放大器
OBF-FPKG/AS

检测距离	[mm]	0...150; (漫反射光电开关)
检测距离可设		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
机械技术数据		
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	36 x 15 x 60
原材料		ABS
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	危险区域	1 x LED, 红色
注释		
注释	亮通模式 用于对射式光纤传感器的对应NC输出功能	
	用于漫反射光纤传感器的对应NO输出功能	
	暗通模式 用于对射式光纤传感器的对应NO输出功能	
	用于漫反射光纤传感器的对应NC输出功能	
包装单位		1 件

电气连接

接插件: 1 x M8; 译码: A



接口

