


OC5213

漫反射光电开关
OCT-CPKG/US-100



停产产品 - 存档登录

替代产品：O5H500
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 30
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		PNP
输出功能		NC+NO
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.9
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	1500
短路保护		有
短路保护类型		脉冲

OC5213



漫反射光电开关

OCT-CPKG/US-100


过载保护		有	
监控范围			
检测距离	[mm]	1...600	
检测距离可设		有	
光斑直径最大值	[mm]	40	
光点尺寸参考		在最大的检测距离	
工作条件			
环境温度	[°C]	-40...60	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
机械技术数据			
外壳		矩形的	
尺寸	[mm]	49 x 15 x 42	
原材料		模压铸锌	
透镜材料		PMMA	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
		功能	1 x LED, 黄色 闪烁
附件			
供货范围		螺丝刀	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			

接插件: 1 x M12; 译码: A





接口



图表

过量增益图

