OC5226

镜面反射光电开关

OCP-ASI/US-100

停产产品 - 存档登录



上面透镜的接收装置
下面透镜的发射装置

产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		偏振滤光镜
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 35
防护等级		II
反相保护		有
过压保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		AS-i
输出功能		亮通和暗通模式；（可设定参数）
开关频率DC	[Hz]	1500
监控范围		
检测距离	[m]	< 5；（棱镜反射镜 Ø 80 E20005）
检测距离可设		有
光斑直径最大值	[mm]	133
光点尺寸参考		在最大的检测距离

OC5226

镜面反射光电开关

OCP-ASI/US-100

偏振滤光镜		有	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...60	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
AS-i分类			
AS-i I/O配置	[hex]	1	
AS-i ID代码	[hex]	1	
机械技术数据			
外壳		矩形的	
尺寸	[mm]	49 x 15 x 42	
原材料		模压铸锌	
透镜材料		PMMA	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
		功能	1 x LED, 黄色 闪烁
附件			
供货范围		螺丝刀	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			

接插件：1 x M12; 译码：A

接口



OC5226

镜面反射光电开关

OCP-ASI/US-100

图表

过量增益图