




漫反射光电开关
OGT-FPKG/6M



- 1 编程按钮
- 2 LED 4 x 90°




产品特点		
光线种类		红光
外壳		螺纹结构
应用		
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	25
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	150; (200 (...60 °C))
开关频率DC	[Hz]	2000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离	[mm]	2...800; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射)
出厂设定		亮通模式
设定范围	[mm]	150...800
检测距离可设		有
光斑直径最大值	[mm]	66
光点尺寸参考		在最大的检测距离



漫反射光电开关
OGT-FPKG/6M

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	473
机械技术数据		
重量	[g]	255
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 80.4
螺纹代号		M18 x 1
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
Teach示教功能		有
电子锁		有
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		

接口



芯线颜色 :
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色



图表

过量增益图

