


OF5062



镜面反射光电开关
OFP-FNKG/US-100



1 电位计



产品特点		
光线种类		红光
外壳		螺纹结构
应用		
特殊的性能		偏振滤光镜；功能监控输出
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 35
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		NPN
输出功能		亮通和暗通模式；（可选）
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
功能监控输出		有
功能检查输出电压降最大值	[V]	3.5
用于功能监控输出的当前负载最大值	[mA]	10
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	320
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
棱镜反射镜的检测距离	[m]	0.2...0.8；（棱镜反射镜 Ø 80 E20005）
检测距离可设		有
光斑直径最大值	[mm]	70

OF5062




镜面反射光电开关

OFP-FNKG/US-100

光点尺寸参考		在最大的检测距离	
偏振滤光镜		有	
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
MTTF		[年]	609
机械技术数据			
重量		[g]	40.5
外壳		螺纹结构	
尺寸		[mm]	M12 x 1 / L = 74
螺纹代号		M12 x 1	
原材料		外壳: 黄铜 白青铜-镀层	
透镜材料		PMMA	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
		操作	1 x LED, 绿色
		功能	1 x LED, 红色
附件			
供货范围		固定螺母: 2 螺丝刀	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
接插件: 1 x M12; 译码: A			
			



接口



2 功能监控输出

图表

过量增益图

