


OG5031

镜面反射光电开关
OGR-HPKG/US-100-DPO



停产产品 - 存档登录

替代产品：OG5086
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征

光线种类	红外线
外壳	螺纹结构

应用

功能原理	镜面反射光电开关
------	----------

电气数据

工作电压	[V]	10...50 DC
电流损耗	[mA]	16; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880

输出

电气设计		PNP
输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	160
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

检测距离	[m]	< 3; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
棱镜反射镜的检测距离	[m]	0.1...3; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
------	------	----------

OG5031



镜面反射光电开关
OGR-HPKG/US-100-DPO

外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
尺寸 [mm]		M18 x 1 / L = 80	
螺纹代号		M18 x 1	
原材料		黄铜 镀镍的	
透镜材料		玻璃	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

