



停产产品 - 存档登录

替代产品: OG5129

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

No scale drawing available

产品特征

光线种类	红外线
外壳	螺纹结构

应用

特殊的性能	镀金触点
功能原理	对射式光电开关

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 17
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880

输出

短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

监控范围

发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 12
检测距离可设		否

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
------	------	----------



对射式光电开关发射装置

OGS-OOKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
尺寸 [mm]		M18 x 1	
螺纹代号		M18 x 1	
原材料		PBT	
透镜材料		PMMA	
显示器/操作件			
显示		操作	1 x LED, 绿色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的

