




停产产品 - 存档登录

替代产品：OGT301
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征

外壳	螺纹结构
----	------

应用

功能原理	漫反射光电开关
------	---------

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 30
防护等级		II
反相保护		有

输出

电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	500
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

检测距离	[mm]	< 600; (白纸 200 x 200 mm)
检测距离可设		有
光斑直径最大值	[mm]	169
光点尺寸参考		在最大的检测距离

工作条件



环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

OG5084



漫反射光电开关
OGT-FPKG/V4A/10M

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳	螺纹结构	
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 63	
螺纹代号	M18 x 1	
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT	
透镜材料	PMMA	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围	固定螺母: 2	
注释		
注释	按照cULus工作电压~电源级2"	
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 10 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
接口		



芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色