



停产产品 - 存档登录

No scale drawing available

产品特征

光线种类	红外线
外壳	螺纹结构

应用

特殊的性能	背景消隐
功能原理	漫反射光电开关

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	60; ((36 V))
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880

输出

电气设计		NPN
输出功能		亮通和暗通模式; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	250
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

检测距离	[mm]	30...130; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射)
光斑直径最大值	[mm]	12




漫反射光电开关

OGH-FNKG/US

光点尺寸参考		在最大的检测距离	
背景消隐可用		有	
工作条件			
环境温度	[°C]	-20...60	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等级B	
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
尺寸	[mm]	M18 x 1	
螺纹代号		M18 x 1	
原材料		PC	
透镜材料		PMMA	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
	操作	1 x LED, 绿色	
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

