



停产产品 - 存档登录

替代产品: OGS700

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

No scale drawing available

产品特征

光线种类	红光
激光防护等级	2
外壳	螺纹结构

应用

特殊的性能	镀金触点
-------	------

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	30; ((30 V))
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	675
使用寿命	[h]	50000

输出

短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

监控范围

发射器/接收器	发射装置
光斑直径最大值	[mm] 5
光点尺寸参考	检测距离



Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

工作条件		
环境温度	[°C]	-10...35
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
激光防护等级		2
激光保护注意事项	注意：	激光
	脉冲性能：	<= 1 mW
	波长：	675 nm
	频率：	0,55 kHz
	脉冲长度：	900 µs
	请不要直视光束。	
	请避免和激光接触。	
	激光等级：	2
		EN 60825-1
机械技术数据		
重量	[g]	0.062
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺纹代号		M18 x 1
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PBT
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的		



Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

接口

