




停产产品 - 存档登录



1 按钮

产品特征

光线种类	红光
激光防护等级	2
外壳	螺纹结构

应用

功能原理	镜面反射光电开关
------	----------

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 30; (操作; \$Einstellung: < 50 mA)
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	675

输出

电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
功能检查输出电压降最大值	[V]	3.5
用于功能监控输出的当前负载最大值	[mA]	10
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	500
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

检测距离	[m]	< 2.5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
------	-----	----------------------------

OG5105



镜面反射光电开关

OGPLFPKG/B6/V4A/US-100

工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
激光防护等级		2
激光保护注意事项	注意:	激光
	脉冲性能:	<= 2,2 mW
	波长:	675 nm
	频率:	2,2 kHz
	脉冲长度:	24 µs
	请不要直视光束。	
	请避免和激光接触。	
	激光等级:	2
		EN 60825-1
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 72
螺纹代号		M18 x 1
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PBT
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: 1 x M12; 译码: A		



镜面反射光电开关
OGPLFPKG/B6/V4A/US-100

接口



2 功能监控输出