




停产产品 - 存档登录

替代产品：OGE300 或者 OGE301
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征

光线种类	红外线
外壳	螺纹结构

应用

特殊的性能	镀金触点；功能监控输出
功能原理	对射式光电开关

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 24
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880

输出

电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
功能监控输出		有
功能检查输出电压降最大值	[V]	3.5
用于功能监控输出的当前负载最大值	[mA]	10
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	500
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有




对射式光电开关接收装置

OGE-FPKG/V4A/US-100

监控范围		
发射器/接收器		接收装置
检测距离		[m] < 15
检测距离可设		有
工作条件		
环境温度		[°C] -25...80
外壳防护等级		IP 68; IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
		EN 55011
		等级B
机械技术数据		
外壳		螺纹结构
尺寸		[mm] M18 x 1 / L = 70.5
螺纹代号		M18 x 1
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PBT
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示		开关状态
		1 x LED, 黄色
		操作
		1 x LED, 绿色
		功能
		1 x LED, 红色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的		



接口



2 功能监控输出

图表

过量增益图

