OI0004

漫反射光电开关

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

停产产品 - 存档登录

替代产品：OI0002

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同 。

No scale drawing available

产品特征		
光线种类		红外线
外壳		螺纹结构
应用		
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	20...250 AC/DC
防护等级		I
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	10.5
开关量输出AC电压降最大值	[V]	10.5
最小的负载电流	[mA]	15
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	250; (350 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250; (350 (...50 °C))
开关频率AC	[Hz]	25
开关频率DC	[Hz]	35
短路保护		否
过载保护		否

OI0004

漫反射光电开关

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

监控范围			
检测距离	[mm]	< 150	
检测距离可设		有	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 65	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
外壳		螺纹结构	
尺寸	[mm]	M30 x 1.5	
螺纹代号		M30 x 1.5	
原材料		PBT; PPO 改良的	
透镜材料		PMMA	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
		螺丝刀	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
接插件: 1 x Ø 28 mm			