




該產品即將/已停產

替代产品：O6E207 + O6S203
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



1 按钮



产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 12
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660



对射式光电开关接收装置

OJE-FNKG/FO/AS

输出		
电气设计	NPN	
输出功能	亮通和暗通模式；（可选）	
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5	
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	200	
开关频率DC [Hz]	1200	
短路保护	有	
短路保护类型	脉冲	
过载保护	有	
监控范围		
发射器/接收器	接收装置	
检测距离 [m]	< 10	
检测距离可设	有	
工作条件		
环境温度 [°C]	-25...60	
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF [年]	1023	
机械技术数据		
重量 [g]	39.2	
外壳	矩形的	
尺寸 [mm]	35 x 24 x 11	
原材料	外壳：ABS; 固定夹具：模压铸锌；LED窗口：SEPS; 按钮：SEPS	
透镜材料	玻璃	
透镜校准	前面的镜组	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
电子锁	有	
附件		
供货范围	夹子：1, E20964	
	螺丝钉：2 x M3 x 16	
	弹簧垫圈：2	
	螺母：2	
注释		
注释	按照cULus工作电压“电源级2”	
包装单位	1 件	



对射式光电开关接收装置

OJE-FNKG/FO/AS

电气连接

接插件: 1 x M8; 译码: A



接口





图表

过量增益图

