




1 无功能按钮



产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		镀金触点；偏振滤光镜
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 22
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；（可选）
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200



镜面反射光电开关

OJP-FPKG/FO/0,15M/US

开关频率DC	[Hz]	2000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
棱镜反射镜的检测距离	[m]	0...2; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设		有
光斑直径最大值	[mm]	64
光点尺寸参考		在最大的检测距离
偏振滤光镜		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	867
机械技术数据		
重量	[g]	54.3
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 24 x 11
原材料		外壳: ABS; 固定夹具: 模压铸锌; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS
透镜材料		玻璃
透镜校准		前面的镜组
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
电子锁		有
附件		
供货范围		夹子: 1, E20964
		螺丝钉: 2 x M3 x 16
		弹簧垫圈: 2
		螺母: 2
注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件

OJ5062



镜面反射光电开关
OJP-FPKG/FO/0,15M/US


电气连接

电缆: 0.15 m, PUR

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: Hytrel 8068; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的



接口



2 Teach



图表

过量增益图

