


OJ5064



对射式光电开关发射装置
OJS-OOKG/FO/0,15/US

停产产品 - 存档登录

替代产品：OJ5108
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。




产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		镀金触点
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 19
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
过载保护		有

OJ5064



对射式光电开关发射装置

OJS-00KG/FO/0,15/US

监控范围		
发射器/接收器		发射装置
检测距离	[m]	< 10
光斑直径最大值	[mm]	1000
光点尺寸参考		在最大的检测距离
工作条件		
环境温度		[°C]
		-25...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
机械技术数据		
重量	[g]	0.054
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 24 x 11
原材料		外壳: ABS; 固定夹具: 模压铸锌; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS
透镜材料		玻璃
透镜校准		前面的镜组
显示器/操作件		
显示		操作
		1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		夹子: 1, E20964
		螺丝钉: 2 x M3 x 16
		弹簧垫圈: 2
		螺母: 2
注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 0.15 m, PUR		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: Hytrel 8068; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的		
		

OJ5064

对射式光电开关发射装置

OJS-00KG/FO/0,15/US



接口

