




1 无功能按钮



产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 19
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		发射装置



对射式光电开关发射装置

OJS-00KG/FO/AS

检测距离	[m]	< 5
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	1759
机械技术数据		
重量	[g]	26.6
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 24 x 11
原材料		外壳: ABS; 固定夹具: 模压铸锌; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS
透镜材料		玻璃
透镜校准		前面的镜组
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		夹子: 1, E20964
		螺丝钉: 2 x M3 x 16
		弹簧垫圈: 2
		螺母: 2
注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x M8; 译码: A





对射式光电开关发射装置

OJS-00KG/FO/AS

接口

