



停产产品 - 存档登录

替代产品: O5P500 + E21122

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

No scale drawing available

产品特征

光线种类	红光
外壳	矩形的

应用

特殊的性能	偏振滤光镜
功能原理	镜面反射光电开关

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	< 39
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660

输出

电气设计		PNP
输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
功能检查输出电压降最大值	[V]	3.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	50
短路保护		有

OL5045




镜面反射光电开关

OLP-HPKG/US-100

短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离	[m]	< 8; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
偏振滤光镜		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 66
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	75 x 27 x 62
原材料		PBT
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
注释		
包装单位		1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

