



停产产品 - 存档登录

替代产品: OA0104 或者 OA0105

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

No scale drawing available

产品特征

光线种类	红外线
外壳	矩形的

应用

功能原理	镜面反射光电开关
------	----------

电气数据

频率AC	[Hz]	47...63
工作电压	[V]	35...250 AC
电流损耗	[mA]	< 10
防护等级		II
光线种类		红外线
波长	[nm]	880

输出

输出功能		亮通和暗通模式; (可设定参数)
开关量输出AC电压降最大值	[V]	7.5
漏电流最大值	[mA]	6
开关量输出AC的持续电流负载	[mA]	300; (500 (...50 °C))
开关量输出短暂的电流负载	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC	[Hz]	15
短路保护		否
过载保护		否



镜面反射光电开关
OPR-FBOW

监控范围		
检测距离	[m]	0.15...10; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
棱镜反射镜的检测距离	[m]	0.15...10; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	86 x 28 x 142
原材料		PPO 改良的
透镜材料		玻璃
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: ...1.5 mm²		
接口		

