



停产产品 - 存档登录

No scale drawing available

产品特征

光线种类	红外线
外壳	矩形的

应用

功能原理	漫反射光电开关
------	---------

电气数据

工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	12; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880

输出

电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400
开关频率DC	[Hz]	80
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

检测距离	[mm]	< 3000; (白纸 200 x 200 mm)
检测距离可设		有

OP5030



漫反射光电开关

OPT-FPKG/TW3M

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	86 x 28 x 142
原材料		PPO 改良的
透镜材料		玻璃
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: ...1.5 mm²		
接口		

