



停产产品 - 存档登录

替代产品: OA5108

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

No scale drawing available

产品特征

光线种类	红外线
外壳	矩形的

应用

功能原理	漫反射光电开关
------	---------

电气数据

工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	20; ((24 V))
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880

输出

电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400
开关频率DC	[Hz]	80
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

检测距离	[mm]	< 3000; (白纸 200 x 200 mm)
------	------	---------------------------

OP5049



漫反射光电开关

OPT-FPKG

检测距离可设		有	
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等级B
机械技术数据			
外壳		矩形的	
尺寸		[mm]	86 x 28 x 142
原材料		PPO 改良的	
透镜材料		玻璃	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
接线端子: ...1.5 mm²			
接口			

