




停产产品 - 存档登录



产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		小范围
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	30; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

OS5035



漫反射光电开关

OSN-FPKG/T

时间功能	[s]	0.01...5
监控范围		
检测距离	[mm]	< 220; (白纸 200 x 200 mm)
小范围		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	80 x 28 x 95
原材料		PPO 改良的
透镜材料		玻璃
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		角撑架
		螺丝刀
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 7...13 mm		
接口		

