OU5039

光纤放大器

OUF-HPKG/6M

停产产品 - 存档登录



产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	< 35; ((24 V))
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离	[m]	< 0.12; (对射式光电开关)
检测距离	[mm]	< 40; (漫反射光电开关)
检测距离可设		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	653

OU5039

光纤放大器

OUF-HPKG/6M

机械技术数据		
外壳	矩形的	
尺寸 [mm]	28 x 16 x 56	
原材料	PPO 改良的	
透镜校准	侧面的镜组	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	角撑架：1, E20211	
	螺丝刀	
注释		
注释	亮通模式 用于对射式光纤传感器的对应NC输出功能	
	用于漫反射光纤传感器的对应NO输出功能	
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆：6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
接口		



芯线颜色：

BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色

OU5039

光纤放大器

OUF-HPKG/6M

图表

过量增益图