


OU5043

光纤放大器

OUF-HPKG/US-100-DPS



产品特点		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	35; ((24 V))
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离	[m]	0...0.12; (对射式光电开关)
检测距离	[mm]	0...40; (漫反射光电开关)
检测距离可设		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B

OU5043



光纤放大器
OUF-HPKG/US-100-DPS

MTTF	[年]	653
------	-----	-----

机械技术数据		
重量	[g]	75.5
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	28 x 16 x 56
原材料		PPO 改良的
透镜材料		玻璃
透镜校准		侧面的镜组

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色

附件		
供货范围	角撑架: 1, E20211	
	螺丝刀	


注释		
注释	亮通模式 用于对射式光纤传感器的对应NC输出功能	
	用于漫反射光纤传感器的对应NO输出功能	
包装单位	1 件	

电气连接		
------	--	--

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口





图表

过量增益图

