




对射式光电开关接收装置

OUE-HPKG/US-100-DPO



上面透镜的接收装置



产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	20; ((24 V))
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	140
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		接收装置
检测距离	[m]	< 6
检测距离可设		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67



对射式光电开关接收装置


OUE-HPKG/US-100-DPO

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	618
机械技术数据		
重量	[g]	73.5
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	28 x 16 x 51
原材料		PPO 改良的
透镜材料		玻璃
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		角撑架: 1, E20211
注释		
包装单位		1 件
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口





图表

过量增益图

