


OU5079

镜面反射光电开关
OUR-HNKG/US-100-DNO



停产产品 - 存档登录

替代产品：OU5017
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...50 DC
电流损耗	[mA]	35; ((24 V))
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
电气设计		NPN
输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	160
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离	[m]	< 3; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80

OU5079



镜面反射光电开关
OUR-HNKG/US-100-DNO

外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等级B	
机械技术数据			
外壳	矩形的		
尺寸	[mm]	28 x 16 x 51	
原材料	PPO 改良的		
透镜材料	玻璃		
显示器/操作件			
显示	开关状态		1 x LED, 黄色
附件			
供货范围	角撑架		
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

