


OU5084

漫反射光电开关

OUN-DPKG/US-100-DPO



停产产品 - 存档登录



上面透镜的接收装置
下面透镜的发射装置



产品特征		
光线种类		红外线
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		小范围
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
电流损耗	[mA]	< 35
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红外线
波长	[nm]	880
输出		
电气设计		PNP
输出功能		暗通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
检测距离	[mm]	20...40; (白纸 200 x 200 mm)
光斑直径最大值	[mm]	20
光点尺寸参考		在最大的检测距离
小范围		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80




漫反射光电开关
OUN-DPKG/US-100-DPO

外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
机械技术数据			
重量	[g]	70.6	
外壳		矩形的	
尺寸	[mm]	28 x 16 x 51	
原材料		PPO 改良的	
透镜材料		玻璃	
透镜校准		侧面的镜组	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 黄色	
附件			
供货范围	角撑架: 1, E20211		
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口





图表

过量增益图

