

OW1014




对射式光电开关接收装置

OWE-FPKG/0,1M/US

停产产品 - 存档登录

替代产品：OJ5067
 请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特点		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	25; ((36 V))
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	250
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有



对射式光电开关接收装置

OWE-FPKG/0,1M/US

监控范围		
发射器/接收器		接收装置
检测距离	[m]	< 4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	36 x 60 x 10
原材料		ABS 增强型玻璃纤维
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
注释		
包装单位		1 件



电气连接

电缆: 0.1 m, PVC

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口





图表

过量增益图

