


PA3523



带陶瓷测量单元的压力变送器

PA-025-RBG14-A-ZVG/US/ IV



1 密封圈



产品特点			
输入和输出总数	模拟输出数量: 1		
测量范围	0...25 bar	0...363 psi	0...2.5 MPa
系统接口	螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹:M5		
应用			
特殊的性能	镀金触点		
应用	用于工业应用		
介质	液体和气体介质		
介质温度	-25...90; (仅根据需求: -40...90 °C)		
爆破压力最小值	350 bar	5075 psi	35 MPa
抗压强度	150 bar	2175 psi	15 MPa
压力	相对压力		
电气数据			
工作电压	[V]	9.6...32 DC	
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)	
防护等级		III	
反相保护		有	
总的输入/输出			
输入和输出总数	模拟输出数量: 1		
输出			
输出数量	1		
输出信号	模拟信号		
模拟输出数量	1		
模拟电流输出	[mA]	4...20	



带陶瓷测量单元的压力变送器

PA-025-RBG14-A-ZVG/US/ IV

负载最大值	[Ω]	720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)		
过载保护		有		
测量/设定范围				
测量范围		0...25 bar	0...363 psi	0...2.5 MPa
精度/偏差				
重复精度	[测量范围值的%]	< 0,1; (温度波动< 10 K)		
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)		
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,05; (每6个月)		
温度系数零点	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)		
温度系数量程	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)		
反应时间				
阶跃函数响应时间 模拟输出	[ms]	3		
工作条件				
环境温度	[°C]	-25...80		
存储温度	[°C]	-40...100		
外壳防护等级		IP 65		
认证/测试				
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD		
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	30 V/m		
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV		
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V		
	干扰辐射	根据公路车辆标准004/104/EC		
	CISPR 25			
	抗扰度	根据公路车辆标准004/104/EC		
	ISO 11452-2 HF电磁场辐射	100 V/m		
	ISO 7637-2 pulse	严格等级4		
	抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)	
	DIN EN 61373	类别3		
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)		
	DIN EN 61373	类别2		
MTTF	[年]	506		
承压设备指令		良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体		
铁路应用		DIN EN 50155 / IEC 60571	Klasse T3, C1, S1	
机械技术数据				
重量	[g]	217.5		
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X		
材料(接液部件)		不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; 密封圈: FKM DIN 3869-14		
开关动作寿命		1亿		
系统接口		螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹:M5		
已集成限制器元件		否(可以改装)		

PA3523



带陶瓷测量单元的压力变送器

PA-025-RBG14-A-ZVG/US/ IV

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

