

PA9029

带陶瓷测量单元的压力变送器

PA-0-1-RBR14-B-DVG/US/ IV



产品特征				
输入和输出总数	模拟输出数量: 1			
测量范围	-1...0 bar	-1000...0 mbar	-14.5...0 psi	-100...0 kPa
系统接口	螺纹连接 G 1/4 内螺纹			
应用				
特殊的性能	镀金触点			
应用	用于工业应用			
介质	液体和气体介质			
介质温度	-25...90; (仅根据需求: -40...90 °C)			
爆破压力最小值	30 bar	435 psi	3 MPa	
抗压强度	10 bar	145 psi	1 MPa	
压力	相对压力; 真空			
电气数据				
工作电压	[V]	16...32 DC		
电流损耗	[mA]	< 18		
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)		
防护等级		III		
反相保护		有		
总的输入/输出				
输入和输出总数	模拟输出数量: 1			
输出				
输出数量	1			
输出信号	模拟信号			
模拟输出数量	1			

PA9029



带陶瓷测量单元的压力变送器

PA-0-1-RBR14-B-DVG/US/ IV

模拟电压输出	[V]	0...10			
负载电阻最小值	[Ω]	2000			
过载保护		有			
测量/设定范围					
测量范围		-1...0 bar	-1000...0 mbar	-14.5...0 psi	-100...0 kPa
精度/偏差					
重复精度	[测量范围值的%]	< 0,1; (温度波动< 10 K)			
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)			
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,05; (每6个月)			
温度系数零点					
	[测量范围值的百分比 / 10 K]	0,1; (0...80 °C)			
温度系数量程					
	[测量范围值的百分比 / 10 K]	0,2; (0...80 °C)			
反应时间					
阶跃函数响应时间	模拟输出	[ms]	3		
工作条件					
环境温度	[°C]	-25...80			
存储温度	[°C]	-40...100			
外壳防护等级		IP 65			
认证/测试					
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD		4 kV CD / 8 kV AD		
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射		30 V/m		
	EN 61000-4-4 Burst		2 kV		
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度		10 V		
	干扰辐射		根据公路车辆标准004/104/EC		
	CISPR 25				
	抗扰度		根据公路车辆标准004/104/EC		
	ISO 11452-2 HF电磁场辐射		100 V/m		
抗冲击	ISO 7637-2 pulse		严格等级4		
	DIN EN 60068-2-27		50 g (11 ms)		
	DIN EN 61373		类别3		
抗震	DIN EN 60068-2-6		20 g (10...2000 Hz)		
	DIN EN 61373		类别2		
MTTF	[年]	478			
承压设备指令		良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体			
铁路应用		DIN EN 50155 / IEC 60571	Klasse T3, C1, S1		
机械技术数据					
重量	[g]	220.5			
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X			
材料(接液部件)		不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM			
开关动作寿命		1亿			
系统接口		螺纹连接 G 1/4 内螺纹			
已集成限制器元件		否(可以改装)			

PA9029



带陶瓷测量单元的压力变送器

PA-0-1-RBR14-B-DVG/US/ IV

注释

包装单位 | 1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

