

PB6002




带LED bar显示屏的压力传感器

PB-100-SBR14-FFPKG/SS/ IV

停产产品 - 存档登录

替代产品：PN5002

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



- 1 LED显示
- 2 编程按钮



产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量：1
测量范围	[bar]	0...100
系统接口		螺纹连接 G 1/4 内螺纹
应用		
应用		用于工业应用
介质		液体和气体介质
由条件地适用于		当介质是气体，应用范围的压力最大值 25 bar 。
介质温度	[°C]	-25...80
爆破压力最小值	[bar]	650
抗压强度	[bar]	300
压力		相对压力



带LED bar显示屏的压力传感器

PB-100-SBR14-FFPKG/SS/ IV

电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC
电流损耗	[mA]	< 50
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	0.2
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 1
输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
电气设计		PNP
数字输出数量		1
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	5
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
测量/设定范围		
测量范围	[bar]	0...100
开关点, SP	[bar]	5...100
复原点, rP	[bar]	3...98
设定步距	[bar]	1
精度/偏差		
开关点精度	[终值的百分比]	< ± 2,0
重复精度	[终值的百分比]	< ± 0,25; (温度波动 < 10 K)
温度变化率 /10 K		< ± 0.3
软件/编程		
开关点调整		编程按钮
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)

PB6002



带LED bar显示屏的压力传感器

PB-100-SBR14-FFPKG/SS/ IV

抗震	DIN IEC 68-2-6		20 g (10...2000 Hz)
机械技术数据			
原材料	EPDM/X; FKM; 丁晴橡胶; PA; PBT; PC; 不锈钢(1.4301/304)		
材料(接液部件)	FKM; 陶瓷; 不锈钢(1.4305/303)		
开关动作寿命	1亿		
系统接口	螺纹连接 G 1/4 内螺纹		
显示器/操作件			
显示	开关状态	LED, 黄色	
	测量值	10 x LED, 绿色 分辨率 终值的10 %	
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			
接插件: 1 x 阀门型号A DIN (DIN EN 175301-803)			
