


PC7022

压力变送器

PC-100-SBR14-QFPKG/US/ IV



停产产品 - 存档登录



产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量: 2
测量范围	[bar]	0...100
系统接口		螺纹连接 G 1/4 内螺纹
应用		
应用		用于工业应用
介质		液体和气体介质
由条件地适用于		当介质是气体，应用范围的压力最大值 25 bar 。
介质温度	[°C]	-25...80
爆破压力最小值	[bar]	650
抗压强度	[bar]	300
压力		相对压力
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC
电流损耗	[mA]	< 50
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	0.2
Watchdog集成看门狗电路		有



总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 2
输出		
输出数量		2
输出信号		开关信号
电气设计		PNP
数字输出数量		2
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [M]		2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]		250
开关频率DC [Hz]		5
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
测量/设定范围		
测量范围 [bar]		0...100
开关点, SP [bar]		5...100
设定步距 [bar]		1
迟滞 [bar]		2
精度/偏差		
开关点精度 [终值的百分比]		$< \pm 2,0$
重复精度 [终值的百分比]		$< \pm 0,25$; (温度波动 $< 10\text{ K}$)
温度变化率 /10 K		$< \pm 0.3$
软件/编程		
开关点调整		编程按钮
工作条件		
环境温度 [°C]		-25...80
存储温度 [°C]		-40...100
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
机械技术数据		
原材料	黄铜 镀镍的; PBT; PC; 丁晴橡胶; EPDM/X; FKM	
材料(接液部件)	黄铜 镀镍的; 陶瓷; FKM	
开关动作寿命	1亿	
系统接口	螺纹连接 G 1/4 内螺纹	

PC7022



压力变送器

PC-100-SBR14-QFPKG/US/ IV

显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 黄色
	测量值	10 x LED, 绿色 分辨率 终值的10 %
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A

