

PF2956


齐平式压力传感器

PF-2,5-REB34-MFRKG/US/ IP



該產品即將/已停產

替代产品：PM1506 + E30482
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



- 1 7段LED显示
- 2 编程按钮



产 品 特 征				
输入和输出总数	数字输出数量：2；模拟输出数量：1			
测量范围	-0.13...2.5 bar	-130...2500 mbar	-1.8...36.3 psi	-13...250 kPa
系统接口	螺纹连接 G 3/4 外螺纹			
应 用				
特殊的性能	镀金触点			
应用	可齐平安装，适用于食品饮料行业			
安装	可旋转的外壳350°			
介质	粘稠介质或者含有颗粒物的液体；液体和气体介质			
介质温度	[°C] -25...80			
爆破压力最小值	50 bar	725 psi	5000 kPa	
抗压强度	20 bar	290 psi	2000 kPa	
压力	相对压力			
齐平安装	有			
电 气 数 据				
工作电压	[V]	20...30 DC		
电流损耗	[mA]	< 60		



齐平式压力传感器

PF-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P

绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	0.2
测量原理		流体静力学的
Watchdog集成看门狗电路		有

总的输入/输出

输入和输出总数	数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
---------	----------------------

输出

输出数量	2
输出信号	开关信号; 模拟信号; (可配置)
电气设计	PNP/NPN
数字输出数量	2
输出功能	常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V] 2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA] 250
开关频率DC	[Hz] < 170
模拟输出数量	1
模拟电流输出	[mA] 4...20; (可调整量程 1:4)
负载最大值	[Ω] (U _b - 10 V) / 20 mA
模拟电压输出	[V] 0...10; (可调整量程 1:4)
负载电阻最小值	[Ω] 2000
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

测量/设定范围

测量范围	-0.13...2.5 bar	-130...2500 mbar	-1.8...36.3 psi	-13...250 kPa
开关点, SP	-0.11...2.5 bar	-1.6...36.3 psi	-11...250 kPa	
复原点, rP	-0.12...2.49 bar	-1.7...36.2 psi	-12...249 kPa	
测量值起点	-0.13...1.88 bar	-1.8...27.2 psi	-13...188 kPa	
测量值终点	0.5...2.5 bar	7.3...36.3 psi	50...250 kPa	
设定步距	0.01 bar	0.1 psi	1 kPa	
出厂设定		SP1 = 0.63 bar	rP1 = 0.58 bar	
		ASP = 0.00 bar	AEP = 2.50 bar	

精度/偏差

重复精度	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动 < 10 K; Turn down 1:1)
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,6; (Turn down 1:1, 线性, 包括滞后及重复精度, 符合DIN EN IEC 62828-1的限值设置)
线性偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)
滞后偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)
温度系数零点	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)

PF2956



齐平式压力传感器

PF-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P

温度系数量程		< ± 0,2; (0...80 °C)
[测量范围值的百分比 / 10 K]		
反应时间		
反应时间	[ms]	< 3
阻尼过程值dAP	[s]	0...4
用于模拟量输出的阻尼步骤 (dAA)	[s]	0 - 0,1 - 0,5 - 2
模拟输出响应时间最大值	[ms]	3
软件/编程		
参数设定	迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压输出; 阻尼; 显示值适应; 显示屏可旋转及关闭; 显示单位; 零点; 测量范围值	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	170
机械技术数据		
重量	[g]	268.9
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM	
材料(接液部件)	陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; FKM; PTFE	
开关动作寿命	1亿	
系统接口	螺纹连接 G 3/4 外螺纹	
显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 红色
	功能显示	7段LED显示
	测量值	7段LED显示
显示单位	bar; psi; kPa	
注释		
说明	該產品即將/已停產	
包装单位	1 件	

PF2956



齐平式压力传感器





PF-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口



OUT1 开关输出
OUT2 开关输出
 模拟量输出