


PF3058



齐平式压力传感器

PF-,25-RES30-KFPKG/US/ /P

停产产品 - 存档登录



- 1 7段LED显示
- 2 编程按钮
- 3 Aseptoflex螺纹
- 4 Aseptoflex密封边



产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1
测量范围	[mbar]	0...250
系统接口		螺纹连接 Aseptoflex 外螺纹 Aseptoflex
应用		
特殊的性能		镀金触点
应用		可齐平安装，适用于食品饮料行业
安装		可旋转的外壳350°
介质		粘稠介质或者含有颗粒物的液体；液体和气体介质
介质温度	[°C]	-25...80
爆破压力最小值	[mbar]	30000
抗压强度	[mbar]	10000
压力		相对压力
齐平安装		有
电气数据		
工作电压	[V]	20...30 DC
电流损耗	[mA]	< 60
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)
防护等级		III



齐平式压力传感器

PF-,25-RES30-KFPKG/US/ /P

反相保护		有
开机延迟时间	[s]	0.2
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量：1; 模拟输出数量：1
输出		
输出数量		2
输出信号		开关信号；模拟信号；（可配置）
电气设计		PNP
数字输出数量		1
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
模拟输出数量		1
模拟电流输出	[mA]	4...20
负载最大值	[Ω]	500
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
测量/设定范围		
测量范围	[mbar]	0...250
开关点, SP	[mbar]	2...250
复原点, rP	[mbar]	1...248
设定步距	[mbar]	1
精度/偏差		
开关点精度	[终值的百分比]	< ± 1,5
重复精度	[终值的百分比]	< ± 0,25; (温度波动< 10 K)
特征曲线偏差	[终值的百分比]	< ± 1,0
温度变化率 /10 K		< ± 0.4
反应时间		
用于一个开关量输出设定反应时间的开关频率	反应时间 (dAP)	[ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
	开关频率	[Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
反应时间	[ms]	在矩形压力特性时；开关点 (SPx) = 70 %; 复位点 (rPx) = 30 %
可编程的延迟时间dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50
模拟输出响应时间最大值	[ms]	3
软件/编程		
开关点调整		编程按钮
参数设定		迟滞/窗口；常开/常闭；ON延迟、关断延时；阻尼
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-40...100

PF3058



齐平式压力传感器

PF-,25-RES30-KFPKG/US/ /P

外壳防护等级	IP 67
--------	-------

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

机械技术数据

原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L); 陶瓷; PTFE
开关动作寿命	1亿
系统接口	螺纹连接 Aseptoflex 外螺纹 Aseptoflex

显示器/操作件


显示	开关状态	LED, 红色
	功能显示	7段LED显示
	测量值	7段LED显示

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

