




带显示屏的齐平式压力传感器

PI-010-REA01-MFRKG/US/ /P

请勿用于新项目。  
没有其他适配器附件



- 1 字母数字显示 4位数字
- 2 LED灯
- 3 编程按钮
- 4 Aseptoflex - 密封轮廓
- 5 外螺纹 Aseptoflex S30x2



| 产品特征    |                           |                 |              |
|---------|---------------------------|-----------------|--------------|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1      |                 |              |
| 测量范围    | -1...10 bar               | -14.6...145 psi | -0.1...1 MPa |
| 系统接口    | 螺纹连接 S30x2 外螺纹 Aseptoflex |                 |              |
| 应用      |                           |                 |              |
| 特殊的性能   | 镀金触点                      |                 |              |
| 应用      | 可齐平安装，适用于食品饮料行业           |                 |              |
| 介质      | 粘稠介质或者含有颗粒物的液体；液体和气体介质    |                 |              |
| 介质温度    | [°C] -25...150            |                 |              |
| 爆破压力最小值 | 150 bar                   | 2175 psi        | 15 MPa       |
| 抗压强度    | 50 bar                    | 725 psi         | 5 MPa        |
| 耐真空     | [mbar] -1000              |                 |              |
| 压力      | 相对压力；真空                   |                 |              |
| 齐平安装    | 有                         |                 |              |
| 电气数据    |                           |                 |              |
| 绝缘电阻最小值 | [MΩ] 100; (500 V DC)      |                 |              |



## 带显示屏的齐平式压力传感器

PI-010-REA01-MFRKG/US/ /P

|                 |                      |                                          |                  |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------|------------------|
| 防护等级            | III                  |                                          |                  |
| 反相保护            | 有                    |                                          |                  |
| Watchdog集成看门狗电路 | 有                    |                                          |                  |
| 2-线             |                      |                                          |                  |
| 工作电压            | [V]                  | 20...30 DC                               |                  |
| 电流损耗            | [mA]                 | 3.5...21.5                               |                  |
| 开机延迟时间          | [s]                  | < 1                                      |                  |
| 3-线             |                      |                                          |                  |
| 工作电压            | [V]                  | 18...30 DC                               |                  |
| 电流损耗            | [mA]                 | 5...45; (430 bei max. Laststrom)         |                  |
| 开机延迟时间          | [s]                  | < 0.5                                    |                  |
| 总的输入/输出         |                      |                                          |                  |
| 输入和输出总数         | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |                                          |                  |
| 输出              |                      |                                          |                  |
| 输出数量            | 2                    |                                          |                  |
| 输出信号            | 开关信号; 模拟信号; IO-Link  |                                          |                  |
| 电气设计            | PNP/NPN              |                                          |                  |
| 数字输出数量          | 2                    |                                          |                  |
| 输出功能            | 常开/常闭; (可设定参数)       |                                          |                  |
| 模拟输出数量          | 1                    |                                          |                  |
| 模拟电流输出          | [mA]                 | 4...20, 可逆; (可调整量程)                      |                  |
| 短路保护            | 有                    |                                          |                  |
| 短路保护类型          | 脉冲                   |                                          |                  |
| 过载保护            | 有                    |                                          |                  |
| 2-线             |                      |                                          |                  |
| 负载最大值           | [Ω]                  | 300                                      |                  |
| 3-线             |                      |                                          |                  |
| 开关量输出DC电压降最大值   | [V]                  | 2                                        |                  |
| 开关量输出DC的持续电流负载  | [mA]                 | 100                                      |                  |
| 开关频率DC          | [Hz]                 | 125                                      |                  |
| 负载最大值           | [Ω]                  | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |                  |
| 测量/设定范围         |                      |                                          |                  |
| 测量范围            | -1...10 bar          | -14.6...145 psi                          | -0.1...1 MPa     |
| 开关点, SP         | -0.99...10 bar       | -14.3...145 psi                          | -0.099...1 MPa   |
| 复原点, rP         | -1...9.99 bar        | -14.5...144.8 psi                        | -0.1...0.999 MPa |
| 测量值起点           | -1...8 bar           | -14.5...116 psi                          | -0.1...0.8 MPa   |
| 测量值终点           | 1...10 bar           | 14.5...145 psi                           | 0.1...1 MPa      |
| SP与rP间的最小距离     | 0.02 bar             | 0.3 psi                                  | 0.002 MPa        |
| 设定步距            | 0.01 bar             | 0.1 psi                                  | 0.001 MPa        |
| 出厂设定            |                      | SP1 = 2.50 bar                           | rP1 = 2.30 bar   |
|                 |                      | SP2 = 7.50 bar                           | rP2 = 7.30 bar   |
|                 |                      | ASP = 0.00 bar                           | AEP = 10.00 bar  |
|                 |                      | dAP = 0.06 s                             | dAA = 0.06 s     |



## 带显示屏的齐平式压力传感器

PI-010-REA01-MFRKG/US/ /P

|                    |                                                                          |                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 温度监控               |                                                                          |                                                                |
| 测量范围               | -25...150 °C                                                             | -13...302 °F                                                   |
| 精度/偏差              |                                                                          |                                                                |
| 开关点精度              | [测量范围值的%]                                                                | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)                   |
| 重复精度               | [测量范围值的%]                                                                | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)                           |
| 特征曲线偏差             | [测量范围值的%]                                                                | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 包括零点和量程误差、非线性度、迟滞; Turn down 1:1) |
| 线性偏差               | [测量范围值的%]                                                                | < ± 0,15; (Turn down 1:1)                                      |
| 滞后偏差               | [测量范围值的%]                                                                | < ± 0,15; (Turn down 1:1)                                      |
| 长时间稳定性             | [测量范围值的%]                                                                | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)                                   |
| 温度范围内的总偏差          | 温度范围                                                                     | 总偏差                                                            |
|                    | -25...15 °C                                                              | 特征曲线偏差 ± 0,05 测量范围值的% / 10 K                                   |
|                    | 15...80 °C                                                               | 特征曲线偏差                                                         |
|                    | 80...150 °C                                                              | 特征曲线偏差 ± 0,1 测量范围值的% / 10 K                                    |
| 注释                 | 详情请参见“图示和图表”章节                                                           |                                                                |
| 温度监控               |                                                                          |                                                                |
| 精确度                | [K]                                                                      | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))     |
| 重复精度               | [K]                                                                      | ± 0,2                                                          |
| 分辨率                | [K]                                                                      | 0.2                                                            |
| 反应时间               |                                                                          |                                                                |
| 阻尼过程值dAP           | [s]                                                                      | 0...99.99                                                      |
| 用于模拟量输出的阻尼 (dAA)   | [s]                                                                      | 0...99.99                                                      |
| 2-线                |                                                                          |                                                                |
| 阶跃函数响应时间 模拟输出      | [ms]                                                                     | 30                                                             |
| 3-线                |                                                                          |                                                                |
| 开关输出(dAP)响应时间最小值   | [ms]                                                                     | 3                                                              |
| 阶跃函数响应时间 模拟输出      | [ms]                                                                     | 7                                                              |
| 温度监控               |                                                                          |                                                                |
| 响应时间T05 / T09      | [s]                                                                      | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 水 ; > 0,9 m/s)                     |
| 接口                 |                                                                          |                                                                |
| 通信接口               | IO-Link                                                                  |                                                                |
| 传递类型               | COM2 (38,4 kBaud)                                                        |                                                                |
| IO-Link revision   | 1.1                                                                      |                                                                |
| SDCI标准             | IEC 61131-9                                                              |                                                                |
| 外形                 | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) |                                                                |
| SIO模式              | 有                                                                        |                                                                |
| 必需的mater port type | A                                                                        |                                                                |
| 处理周期最小值            | [ms]                                                                     | 5.6                                                            |
| IO-Link压力分辨率       | [bar]                                                                    | 0.0005                                                         |
| IO-Link温度分辨率       | [K]                                                                      | 0.2                                                            |



带显示屏的齐平式压力传感器

PI-010-REA01-MFRKG/US/ /P

|                    |                                           |          |
|--------------------|-------------------------------------------|----------|
| IO-Link过程数据( 周期性 ) | 功能                                        | 位长       |
|                    | 压力                                        | 32       |
|                    | 温度                                        | 32       |
|                    | 设备状态                                      | 4        |
|                    | 二进制开关信息                                   | 2        |
| IO-Link功能( 非周期性 )  | 应用特定标签; 内部温度; 运行小时数计数器; 开关循环数计数器; 压力峰值计数器 |          |
| 支持的DeviceID        | 运行方式                                      | DeviceID |
|                    | default                                   | 1156     |

|        |      |                      |
|--------|------|----------------------|
| 工作条件   |      |                      |
| 环境温度   | [°C] | -25...80             |
| 存储温度   | [°C] | -40...100            |
| 外壳防护等级 |      | IP 67; IP 68; IP 69K |

|         |                                                                                        |                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 认证/测试   |                                                                                        |                     |
| EMC电磁兼容 | DIN EN 61326-1                                                                         |                     |
| 抗冲击     | DIN EN 60068-2-27                                                                      | 50 g (11 ms)        |
| 抗震      | DIN EN 60068-2-6                                                                       | 20 g (10...2000 Hz) |
| MTTF    | [年]                                                                                    | 201                 |
| 注意许可证   | 出厂证书可在 <a href="http://www.factory-certificate.ifm">www.factory-certificate.ifm</a> 下载 |                     |
| UL认证    | UL认证编号                                                                                 | J048                |
|         | 文件数量UL                                                                                 | E174189             |

|          |                                                                      |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 机械技术数据   |                                                                      |       |
| 重量       | [g]                                                                  | 349.1 |
| 原材料      | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA                         |       |
| 材料(接液部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |       |
| 开关动作寿命   |                                                                      | 1亿    |
| 拧紧扭矩     | [Nm]                                                                 | 25    |
| 系统接口     | 螺纹连接 S30x2 外螺纹 Aseptoflex                                            |       |

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 显示器/操作件 |               |              |
| 显示      | 显示单位          | LED, 绿色      |
|         | 开关状态          | LED, 黄色      |
|         | 功能显示          | 字母数字显示, 4位数字 |
|         | 测量值           | 字母数字显示, 4位数字 |
| 显示单位    | bar; psi; MPa |              |

|      |                     |  |
|------|---------------------|--|
| 注释   |                     |  |
| 说明   | 请勿用于新项目。; 没有其他适配器附件 |  |
| 包装单位 | 1 件                 |  |


|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 电气连接                         |  |  |
| 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |  |  |
|                              |  |  |



带显示屏的齐平式压力传感器

PI-010-REA01-MFRKG/US/ /P

接口



- 1 用于2线操作的连接  
2 用于3线操作的连接  
OUT1 开关输出 / IO-Link  
OUT2 开关输出 / 模拟量输出  
3 用于IO-Link参数设定的连接(P = 信息通过IO-Link)  
颜色符合DIN EN 60947-5-6标准  
芯线颜色  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
WH = 白色



带显示屏的齐平式压力传感器

PI-010-REA01-MFRKG/US/    /P

图表

环境温度对精度的影响

